



## ALLIOLiGHT Systemleuchten

## Verbindungsleitung für ALU-LINE

- Einfache und zeitsparende Durchgangsverdrahtung von ALU-LINE Systemleuchten
- Länge 100 cm
- Mantelfarbe orange

Art.-Nr. 81332

## Spezifikationen

Betriebsspannung	230 V AC +/-5%, 50 – 60 Hz
Ausführung	Gerätestecker GST18 female, male
Querschnitt	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Länge	1000 mm
System GST18	GST 18/3-B, GST 18/3-S
Mantelfarbe	orange
Material Mantel	PVC
Kennzeichnung	CE, UKCA
Betriebstemperatur	-20 °C bis +50 °C



## ALLIOLiGHT lighting systems

### Connection cable for ALU-LINE

- Simple and time-saving through-wiring of ALU-LINE system luminaires
- Length 100 cm
- System GST18
- Sheath colour orange

Order No. 81332

### Specifications

Rated voltage	230 V AC ±5%, 50 – 60 Hz
Version	Connector GST18 female, male
Cross-section	3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
Length	1000 mm
System GST18	GST18/3-B, GST 18/3-S
Sheath colour	orange
Material sheath	PVC
Labelling	CE, UKCA
Operating temperature	-20 °C to +50 °C